

ПОЛЮС БАС

Специальная зондовая станция ZHS-606T

**Техническая
информация**

Специальная зондовая станция ZHS-606T



Полностью автоматическая зондовая станция, имеющая функции автоматического выравнивания пластины, автоматического позиционирования и тестирования кристаллов. Наряду с этим, имеется функция идентификации пластин по ID. Программное обеспечение включает в себя множество других функций, предоставляя пользователю широкие возможности по проведению тестов и позволяет значительно улучшить эффективность производства. Перечень применений включает в себя тестирование / получение характеристик I-V, C-V с пластин, микроэлектронных устройств, высоковольтных и оптоэлектронных приборов и др.

Параметр	Значение
Диаметр пластин	4", 5", 6"
Размер шага	0,005 - 100 мм
Диапазон перемещения рабочей платформы X-Y	180 x 240 мм
Скорость перемещения X/Y	> 200 мм/сек
Точность позиционирования X/Y	<±0,01 мм @160 мм
Разрешение X/Y	0,001 мм
Диапазон перемещение держателя пластины по Z	10 мм
Точность позиционирования Z	<±0,003 мм
Разрешение Z	0,001 мм
Угол поворота Θ	±10°
Разрешение по Θ	0,0013°
Загрузка пластин	Ручная

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbas.ru 🌐 www.polusbas.ru